

Filtro de lecho profundo manual para toda la casa

El mismo lecho, con lavado manual: el retrolavado lo haces tú.

El mismo tanque de fibra de vidrio con carbón activado de concha de coco, zeolita y grava, con una válvula manual. Retiene sedimentos y puede reducir olor y color aparente. Para limpiarlo accionas la válvula unos 2 minutos y la regresas a servicio.



3
capas en el lecho

2 min
por retrolavado,
aprox.

3 años
de vida del medio,
aprox.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Filtro de lecho profundo para toda la casa, con retrolavado manual
Tanque	Fibra de vidrio; trabaja en posición vertical
Válvula	Manual: se acciona para pasar de servicio a retrolavado
Lecho filtrante	Carbón activado de concha de coco + zeolita + grava de soporte
Colector interior	Recoge el agua tratada; el conducto central la lleva de regreso a la válvula
Qué retiene	Sedimentos; puede reducir olor y color aparente según el agua de entrada
Retrolavado	Accionar la válvula unos 2 minutos y volver a servicio; el instalador indica el tiempo para tu equipo
Vida del medio filtrante	Aproximadamente 3 años, según el agua y el uso
Ubicación	Antes de la cisterna (preferente) o en la línea de llenado del tinaco, después de la bomba
Necesita	Desagüe para el retrolavado
Caudal, presión, conexiones y capacidad	Se definen con el modelo elegido y las condiciones reales de la vivienda
Alcance	Agua para uso doméstico. No certifica potabilidad ni desinfección

COMPONENTES Y SUMINISTRO

1. Tanque de fibra de vidrio
2. Válvula manual de retrolavado
3. Colector y conducto interior
4. Carbón activado de concha de coco
5. Zeolita
6. Grava de soporte

VENTAJAS OPERATIVAS

- ✓ Tres capas: carbón activado de concha de coco, zeolita y grava de soporte.
- ✓ Retiene sedimentos y puede reducir olor y color aparente, según el agua de entrada.
- ✓ Lavado manual: accionas la válvula unos 2 minutos y regresas a servicio.
- ✓ El medio filtrante dura unos 3 años, según el agua y el uso.

Alcance: Filtra el agua para baño, ropa, limpieza y uso diario. No sustituye un sistema de potabilización para beber ni certifica potabilidad: los contaminantes disueltos necesitan un análisis y una solución específica.

El tamaño del tanque y la carga de medio filtrante se definen con el número de baños y la toma de tu casa.