

Válvula antifraude para toma domiciliaria

Sólo quien tiene la llave decide el paso del agua.

Una válvula de esfera de latón que no se opera con pinzas: su manija está fijada con un tornillo de seguridad, cambia de posición sólo con la llave de seguridad y su tapa admite un sello que deja a la vista cualquier manipulación.



ESPECIFICACIONES

Tipo	Válvula de esfera con mecanismo antifraude
Posiciones	Paso · cierre total · cierre parcial · permanentemente abierta
Cuerpo	Latón CW617N estampado, pulido con arena a alta presión, niquelado
Manija	Latón CW617N estampado, pintura epóxica azul, guía de funciones grabada
Esfera	Estampada, cromada a espesor, terminación diamantada
Empaque de la esfera	PTFE
Vástago	Latón CW614N
Empaque del vástago	1 anillo PTFE + 1 O-ring NBR
Tornillo de seguridad	Acero inoxidable
Presión admisible	50 kg/cm²
Temperatura de operación	-15 °C a 95 °C
Rosca	NPT · macho-hembra o hembra-hembra
Diámetros	1/2" · 3/4" sobre pedido

POSICIONES

Paso Servicio normal	Cierre total Sin paso de agua	Cierre parcial Paso restringido	Fija abierta Permanentemente abierta
--------------------------------	---	---	--

SISTEMA

1. Válvula antifraude
2. Llave de seguridad
3. Sellos de seguridad de plástico
4. Etiqueta «Servicio restringido»

INSTALACIÓN

Entrada → Válvula antifraude → Válvula de aire → Medidor → Salida

La llave, los sellos y las etiquetas se cotizan según el número de tomas de tu proyecto.